

 SCHEDA TECNICA NOTIN ENVOL 2027	E 649	E 719 CF	E 719 JF
EQUIPAGGIAMENTI CHASSIS			
Chassis FIAT DUCATO	S	S	S
Serbatoio carburante	60L	60L	60L
Serbatoio carburante 90 Lt	O	O	O
Serbatoio AD Blue	19L	19L	19L
Climatizzatore cabina manuale	S	S	S
Sistema frenatura ABS	S	S	S
ESC con ASR (antislittamento e aiuto per le partenze in salita)	S	S	S
Traction Plus + / Hill Descent (aiuto per mantenere la velocità in discesa)	S	S	S
AIRBAG Guidatore	S	S	S
AIRBAG Passegero	S	S	S
Cambio automatico a 8 rapporti (obbligo cerchi in lega 16 ")	O	O	O
Cruise Control	S	S	S
Sospensione in composito (per il chassis light)	S	S	S
Sospensioni pneumatiche AR VB AIR semi-air (senza compressore)	O	O	O
Ammortizzatori anteriori KONI special camping -car	O	O	O
Sospensioni pneumatiche VB FULLAIR 4C (per il chassis HEAVY)	O	O	O
Sospensioni pneumatiche VB FULLAIR 4C (per il chassis LIGHT)	O	O	O
Stabilizzatori a martinetto anteriore e posteriore idraulici EP LEVEL M PRO	O	O	O
Retrovisore elettrico e riscaldati, grande angolatura	S	S	S
Fari Full Led	O	O	O
Fendinebbia + paraurti verniciato	S	S	S
Volante regolabile	S	S	S
Computer di bordo	S	S	S
Autoradio multimediale con GPS CAMPER PIONEER da 9"	S	S	S
Telecamera di retromarcia collegata all'autoradio PIONEER	S	S	S
Pedane della cabina con rivestimento antiscivolo	S	S	S
Cabina di colore bianco	S	S	S
Calandra nera / bianca logo Notin	S	S	S
Cerchi in lega 16" FIAT - obbligatori con cambio automatico	S	S	S
Sedili Captain chair girevoli - regolabili in altezza - copriesedili in tinta	S	S	S
Oscurante cabina per privacy	S	S	S
Moquette cabina	S	S	S
Pack Lounge con Stereo 10" (Climatizzatore automatico + Carica telefono Wireless + Nuovo Stereo con monitor da 10" DAB e Navigatore + Cruscotto digitale)	O	O	O
Regolatore velocità adattivo > 30km/h	O	O	O
Posti Isofix	2	1	1
Gancio di Traino châssis LIGHT	O	O	O
Gancio di Traino châssis HEAVY	O	O	O
DIMENSIONI			
Lunghezza totale	6,49m	7,19 m	7,19 m
Larghezza carrozzeria totale	2,30m	2,30m	2,30 m
Altezza totale	2,89m	2,89m	2,89 m
Altezza totale con antenna satellitare automatica	2,95m	2,95m	2,95 m
Passo - distanza assali	3,800m	4,035m	4,035m
COSTRUZIONE / CARROZZERIA			
Carrozzeria NCIS NOTIN COMPOSITE INALTERABLE SYSTÈME	S	S	S

 SCHEDA TECNICA NOTIN ENVOL 2027	E 649	E 719 CF	E 719 JF
Carrozzeria rivestimento esterno in Polyester/Vetroresina	S	S	S
Tetto in polyester/vetroresina antigrandine	S	S	S
Carrozzeria rivestimento interno in Polyester/vetroresina	S	S	S
Isolamento in styrofoam (tetto, pavimento, pareti)	S	S	S
Spessore del pavimento	63mm	63mm	63mm
Rivestimento pavimento per grande passaggio	S	S	S
Profili inferiori e del tetto in alluminio ad alta resistenza	S	S	S
Gavon gas	1 bombole 13kg	1 bombole 13kg	1 bombole 13kg
Chiusura centralizzata delle 3 porte	S	S	S
Porta cellula METALLARTE XL con vetro e 2 punti di chiusura - 57 cm di passaggio -	S	S	S
Porta zanzariera cellula	S	S	S
Finestre S7 Dometic qualità superiore	S	S	S
Oscuranti e zanzariere con struttura interna in alluminio	S	S	S
Oblò con zanzariere e oscuranti	S	S	S
Skyroof Evolution con 4 punti di serraggio	S	S	S
Gradino elettrico	S	S	S
Tendalino esterno manuale con luce a Led	O / S Pack ENVOL	O / S Pack ENVOL	O / S Pack ENVOL
RISCALDAMENTO			
Riscaldamento COMBI 6 D E - funzionamento a gas e elettrico	S	S	S
Isolamento e riscaldamento serbatoio di recupero	S	S	S
ENERGIA COMFORT			
Illuminazione 100% a Led	S	S	S
Luce esterna	O	O	O
Illuminazione garage	S	S	S
Pre-disposizione Lithium - Caricabatteria 230V/12V 40A batteria cellula e chassis + Booster 12V/12V 40A	S	S	S
Batteria cellula 95Ah AGM GEL	S	S	S
Batteria lithium 150Ah	O / S Pack ENVOL	O / S Pack ENVOL	O / S Pack ENVOL
Batteria lithium 310Ah	O	O	O
Convertitore PURSINUS da 2000 W con alimentazione di tutte le prese da 230 V	O / S Pack ENVOL	O / S Pack ENVOL	O / S Pack ENVOL
Convertitore PURSINUS da 3000 W con alimentazione di tutte le prese da 230 V	O	O	O
Gestione elettronica	S	S	S
Indicatore temperatura interna ed esterna	S	S	S
Indicatore livello acqua pulita e acque	S	S	S
Concentrazione delle valvole nel vano di carico	S	S	S
Indicatore livello di carica delle batterie in %	S	S	S
Presse 230V	4	4	4
Presse 12V	3	2	2
Presse 12V TV	1	2	2
Presse USB	2 doppie + 2 semplici	2 doppie + 2 semplici	2 doppie + 2 semplici
Predisposizione TV 32 pollici su parete	S	S	S
Supporto TV dinette	S	S	S
Supporto TV camera	-	O	O
Predisposizione antenne TV	S	S	S
Predisposizione TV dinette	S	S	S
Predisposizione TV camera	-	S	S
Sensori di retromarcia posteriori	O	O	O
Sensori di retromarcia posteriori e anteriori	O	O	O

 SCHEDA TECNICA NOTIN ENVOL 2027	E 649	E 719 CF	E 719 JF
Visione 360° con telecamere effetto drone nel monitor da 7"	O	O	O
Preinstallazione pannello solare 200W	S	S	S
Pannello solare 200W + regolatore MPPT	O / S Pack ENVOL	O / S Pack ENVOL	O / S Pack ENVOL
Doccia esterna acqua calda /fredda	O	O	O
Regolatore gas automatico TRUMA Duo Contrôle con sistema di sicurezza sensore collisione	S	S	S
Climatizzatore da tetto TRUMA Aventa Confort 2500W 230V reversibile riscaldamento 2000W - utilizzabile esclusivamente con allaccio alla 230V	O	O	O
Protezione del pavimento in tinta con il rivestimento originale	O	O	O
CUCINA			
Forno a microonde/grill nell’armadio superiore della cucina, 230 V	O	O	O
Fornello a gas a 2 fuochi con coperchio ribaltabile	S	S	S
Lavello quadrato da incasso	S	S	S
Rubinetteria di design con finiture di pregio, in metallo di alta qualità	S	S	S
Piano di lavoro in Compact	S	S	S
Cestino della spazzatura da cucina nel cassetto	S	S	S
Ampi cassette portaoggetti in cucina con fermi automatici	S	S	S
Frigorifero a compressione 12 V THETFORD 152L	S	S	S
Cappa aspirante con illuminazione	O	O	O
Cassetto portabottiglie o portaspezie a 2 ripiani	S	S	S
Accessori da cucina a parete	S	S	S
Macchina da caffè NESPRESSO MINI 230 V con supporto e vano porta-capsule	O	O	O
BAGNO			
WC cassetta capacità 17L	S	S	S
Ventilazione integrata e filtro a carbone sul WC	O	O	O
Doccia indipendente dalla toilette grazie a una porta di separazione	S	S	S
Grande doccia XXL con porta acrilica e pareti in laminato	S	S	S
Colonna doccia con porta sapone integrato, termostato e manopola ergonomica	S	S	S
Piatto doccia in vetroresina ad alta resistenza e di grandi dimensioni	S	S	S
Lavabo integrato con miscelatore termostatico cromato	S	S	S
Accessori da bagno in finitura cromata	S	S	S
Oblò con zanzariera sopra il piatto doccia	-	S	S
Oblò con zanzariera nella toilette	S	S	S
Stendibiancheria nella doccia	O	O	O
CAMERA / POSTI LETTO			
Dimensione letto fisso posteriore con doghe	-	150x190	2x80x200
Letto permanente con rete a doghe e materasso memory	S Letto basculante	S Letto posteriore	S Letto posteriore
Letto centrale a scomparsa	-	S	-
Testiera alzabile sui letti singoli	-	-	S
Supplemento letto King Size	-	-	O
Gradini di passaggio (D & G)	-	S	-
Cassetti portaoggetti sul frontale del letto	-	S	S
Armadio con ampia capacità di contenimento	S	S	S
Spot di lettura in testata del letto	S	S	S
Cassetto porta scarpe all'ingresso	S	S	S
Letto basculante elettrico 2 posti	-	O	O
Letto basculante elettrico 1 posti	S	-	-

 SCHEDA TECNICA NOTIN ENVOL 2027	E 649	E 719 CF	E 719 JF
Dimensioni letto basculante elettrico con rete a doghe	160x190 (2 posti)	90x190 (1 posto)	90x190 (1 posto)
Letto aggiuntivo nel soggiorno per 1 persona	S	S	S
Letto aggiuntivo nel soggiorno per 2 persone	O	-	-
Porta di separazione camera	-	O	O
Porta di accesso alla stiva	O	-	-
2 sportelli laterali cupolino cabina	S	S	S
Imbottitura delle pareti delle celle per i modelli E 719 CF ed E 719 JF	-	O	O
GARAGE			
Grande garage con rivestimento lavabile nel pavimento e finitura moquette di alta qualità sulle pareti	S	S	S
Rifinitura in moquette di alta qualità sulle pareti	O	O	O
Altezza del vano di carico sotto il letto fisso	-	115cm	115cm
Altezza del vano di carico sotto il guardaroba	125 cm	-	-
2 porte del vano di carico con cilindri idraulici	S	S	S
Isolamento - rivestimento sotto il letto fisso	-	S	S
Prese 12V / 230V	S	S	S
Strisica (s) d'illuminazione a Led nel garage	S	S	S
Rotaie di ancoraggio nella stiva	O	O	O
AMBIENTE			
Mobili in legno con rivestimento in polimero effetto legno, alleggeriti grazie all'anima in polistirolo espanso	S	S	S
Tappezzeria in tessuto / similpelle bicolore	S	S	S
Tende color beige	S	S	S
Mobilio con illuminazione indiretta con regolazione intensità nella dinette e nella camera	S	S	S
Led blu segnapasso per facilitare i movimenti di notte	S	S	S
Cuscini di decorazione * 2	S	-	-
Cuscini di decorazione * 2 + cuscini * 2	-	S	S
POSTI DINETTE / LETTO			
Posti dinette	6	4	4
Posti letto	3/4 in optional	3/4 in optional	3/4 in optional
CARATTERISTICHE SECONDO CHASSIS DI BASE	E 649	E 719 CF	E 719 JF
STANDARD per il chassis 3 500 kg	2,2L 140CV	2,2L 140CV	2,2L 140CV
Garanzia convenzionale	7	7	7
MMTA chassi light in kg / PTR A in kg con gancio traino omologato NOTIN	3500/5500	3500/5500	3500/5500
MMTA chassi light in kg / PTR A in kg con gancio traino omologato NOTIN	3650/5075	3650/4800	3650/4800
Posti viaggio nel libretto di circolazione***	4	4/3	4/3
Peso a vuoto in ordine di marcia senza optional in kg*	3045	3055	3065
Capacità serbatoio acqua chiare	100L / 10L**	100L / 10L**	100L / 10L**
Capacità serbatoio acqua di recupero isolato e riscaldato	110L	110L	110L
Capacità serbatoio carburante	60L	60L	60L
*peso comprensivo di conducente (75 kg), serbatoio carburante pieno al 90%, serbatoio AdBlue pieno al 100%, serbatoio acqua pulita omologato pieno al 100%, 2 bombole di gas per un totale di 26 kg, 1 batteria da 26 kg; ogni optional viene detratto dal carico utile residuo			
**capacità d'acqua omologata in viaggio			
***Vedere peso degli optional massimo ammissibile (Kg)			
OPTIONAL per il chassis 4 400 kg	2,2L 160CV BVA	2,2L 160CV BVA	2,2L 160CV BVA

notin ITALIA SCHEDA TECNICA NOTIN ENVOL 2027	E 649	E 719 CF	E 719 JF
Garanzia convenzionale	7	7	7
MMTA chassis heavy in kg / PTR A in kg	4400/6175	4400/6175	4400/6175
Posti viaggio nel libretto di circolazione	4	4	4
Peso a vuoto in ordine di marcia senza optional in kg*	3235	3245	3255
Capacità serbatoio acqua chiare	100L	100L	100L
Capacità serbatoio acqua di recupero isolato e riscaldato	110L	110L	110L
Capacità serbatoio carburante omologato	60L	60L	60L
*peso comprensivo di conducente (75 kg), serbatoio carburante pieno al 90%, serbatoio AdBlue pieno al 100%, serbatoio acqua pulita omologato pieno al 100%, 2 bombole di gas per un totale di 26 kg, 1 batteria da 26 kg; ogni optional viene detratto dal carico utile residuo			
S : Di serie			
O : Optional			
S Pack ENVOL : di serie per i veicoli equipaggiati di questo pack			
"-" pas disponible sur le modèle			
Attenzione, spetta all'utente adattare il proprio carico e il numero di passeggeri imbarcati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso delle attrezzature complementari che ha installato o fatto installare.			
Peso massimo nel garage : 150 Kg per il chassis Light e 250 kg per il chassis Heavy			
Per i clienti che utilizzano il loro autocaravan come abitazione permanente, sarà opportuno aerare il veicolo regolarmente per evitare qualsiasi problema di condensa, Sarà anche necessario proteggere i rivestimenti (pavimento, tappezzerie) per evitare un'usura prematura. La garanzia del produttore non copre eventuali problemi relativi all'uso permanente.			